



**NAVODILA ZA VGRADNJO:**

AB VENEC je nastavek za namestitev litoželeznega (LTŽ) pokrova  $\phi 60$ cm, raznih nosilnosti in proizvajalcev. LTŽ pokrov se centrično položi v namenski sredinski utor, premera 87cm in globine 5cm. Okvir LTŽ pokrova se vodoravno obrne tako da omogoča vijačenje z namenskimi vijaki. Predpripravljene štiri luknje za privijačenje LTŽ pokrova se dodatno povrta (sveder 6mm premera) in počisti, tako da omogočajo neovirano privijačenje. LTŽ pokrov privijačimo s namenskimi vijaki in vstrežno podložko. Tako pričvrščen LTŽ okvir pokrova se nato obbetonira, tako da se zapolni utor v AB vencu. Pred betoniranjem se površino utora v AB vencu počisti in namoči. Priporočljiva je uporaba premaza za boljši oprijem svežega betona. Tako pripravljen AB vavec z vbetoniranim LTŽ pokrovom se namesti na vstrežno pripravljeno podlago.



TITLE:

**AB VENEC  
100/68**

DWG NO.

TL-AB VENEC 100-68-SLO

A4

MATERIAL: ARMIRANI BETON

TEŽA: 130 kg